



GS- Sorteringskoppor

Grävmaskin: Från 1.5 ton till 14 ton

Lastmaskin: Från 1.0 ton till 8 ton

SBS GS Siktskoppor/Sorteringskoppor är konstruerade för att användas mycket, ofta & länge. Den högeffektiva sikttekniken tillåter intensiv materialseparering i de flesta material & vädertyper..

GS-Siktskoppor används dagligdags till:

- *Grovsortering av schaktmassor, ÄV-grus etc.
- *Mix/Blandning exempelvis: Sand-Torv-Lera för jordtillverkning.
- *Utspridning/Luftning av jord för ex. gräsmattor för jämn packning & enkel finplanering före sådd/läggning.
- *Finfördelning/Luftning av kompost m.m. Effektiviserar nedbrytningen.
- *Finsortering av matjord, kompost, grus etc.
- *Skyddsutfyllningar enligt krav på slutfraktioner såsom:
 - Finsiktning av befintligt uppschaktat material över kablar.
 - Siktning av uppschaktat material över Fjärrvärme/VA-ledningar.

"Smart Konstruktion" ger minimalt underhåll & låg vikt.

Marknadens största siktyta i förhållande till volym & vikt.

Rotorer i linje med materialflödet garanterar hög kapacitet.

Siktstjärnor av polyuretan med överraskande slitstyrka sedan 2009.

Drivlina med dräneringsfri hydraulmotor medför ingen läckolja. Monteras på enkelverkande eller dubbelverkande hydraulfunktion.

Lågt oljebehov, från 25l/min. Kan köras genom tiltrotator.

Kombinationsfästen för både lastmaskin & grävmaskin.

HD-serien är dimensionerad för att klara upp till 14t basmaskin.

Idealiskt till entreprenörer, ledningsbyggare, uthyrning, kyrkogårdsförvaltningar, återvinnare etc.etc.

"Vi ser alltid till att du blir nöjd och trygg"

Modell	Siktyta	Axlar	Volym	BxLxH	Vikt	Grävmaskin	Lastmaskin
GS 2-50	300x480	2	50 L	720x590x510	155	1,5 > 2,4t	x
GS 3-60	430x580	3	120 L	810x760x640	240	2,3 > 3,2t	x
GS 3-80	430x800	3	180 L	1010x760x640	290	3,0 > 4,9t	0,8 > 1,5t
GS 3-100	430x1000	3	220 L	1250x760x640	360	3,6 > 6,0t	1,0 > 2,5t
GS 3-120-HD	430x1200	3	280 L	1410x820x640	405	5,5 > 10,0t	2,0 > 4,0t
GS 4-100-HD	615x1000	4	350 L	1350x820x880	560	6,0 > 9,0t	2,5 > 5,0t
GS 4-120-HD	615x1200	4	425 L	1550x820x880	600	7,5 > 10,0t	3,0 > 5,5t

Dimensioner är angivna i Millimeter. Vikt angiven i Kilogram.

Vikt kan variera beroende på typ av snabbfäste. Angiven vikt gäller exklusive fästesplatta.

Angiven basmaskin är endast rekommendation, jämför med basmaskinens tipplast.



MTT Sweden, Lövingsborg 1, SE-596 34
Skänninge, Sweden,
Michael: 070-591 12 56, Petuel: 070-380 16 17
Tel. +46 (0)142 800 06, Fax. +46 (0)142 100 20
info@mttsweden.com - www.mttsweden.com

