

mttsweden.com



MTT

# GS-Sorteringsoskopor

**Grävmaskin: Från 1.5 ton till 25 ton**

**Lastmaskin: Från 1.0 ton till 15 ton**

SBS GS Sikt/Sorteringsoskopor är konstruerade för att användas mycket, ofta och länge. Den högeffektiva sikttekniken tillåter intensiv materialseparering i de flesta material & vädertyper.

- Högeffektiv siktning med Gyroprincip
- Trygga slutfraktioner: 0-8 mm, 0-15 mm, 0-18 mm / 0-35 mm
- "Hardox in my body"
- Kombinerat fäste för gräv och lastmaskin
- Självremsande
- Underhållsfri inkapslad drivlina
- 100 % bruk av siktyta
- Mångsidigt användbar (mer än sortering)
- Överdimensionerad bottenkonstruktion
- Stötskyddad nedre rotor
- Stänkskärmar
- Material styrning (tillval)

2 års garanti. SBS Siktskopor är en i särklass lönsam investering redan vid 10-20 minuters användning i månaden.

**GS-Siktskopor** används dagligdags till: Grovsortering av schaktmassor. ÅV-grus etc. Mix/blandning exempelvis: sand, torv, lera för jordtillverkning. Utspridning/luftning av jord för ex. gräsmattor. För jämn packning och enkel finplanering före sådd/läggning. Finfördelning/luftning av kompost m.m. Effektiviserar nedbrytningen. Finsortering av matjord, kompost, grus etc. Skyddsutfyllningar enligt krav på slutfraktioner såsom: finsiktning av befintligt uppschaktat material godkänd för skyddsutfyllning över kablar/fiber. Siktning av uppschaktat material över VA fjärrvärme- ledningar. Rotorer i linje med materialflödet garanterar hög kapacitet. Siktstjärnor av polyuretan med överraskande slitstyrka sedan 2009. Drivlina med dräneringsfri hydraulmotor (endast två slangar). Monteras på enkelverkande eller dubbelverkande hydraulfunktion. Lågt oljebehov, från 25l/min. Kan köras genom tiltrotator. Idealiskt till entreprenörer, ledningsbyggare, utyrning, kyrkogårdsförvaltningar, återvinnare etc.etc.

**MTT Sweden erbjuder hyra och leasing (med eller utan stöldförsäkring) avbetalning.**

# SBS

- Scandinavian Blue Steel -



Modell	Maskintyp		Hydraulik		Specifikationer		Siktyta mm		Kapacitet	
	Grävmaskin	Lastmaskin	Oljebehov l/m	Max tryck BAR	Vikt	Volym	Arb.bredd	Antal axlar	Per tim. ca:	Utv. bredd
<b>2-50</b>	1-2,2 t		18-40	200	155 Kg	50 L	480mm	2	6 m3	720mm
<b>3-60</b>	2 - 4 t		20-55	200	240Kg	120L	560mm	3	20 m3	810mm
<b>3-80*</b>	3 - 5 t		20-55	200	290Kg	175 L	800mm	3	25 m3	1010mm
<b>3-100*</b>	3,5 - 6 t	1 - 2t	25-65	200	360Kg	215L	1000mm	3	30 m3	1250mm
<b>3-120HD*</b>	5,5 - 10t	1 - 3t	25-65	200	405Kg	325 L	1200mm	3	40 m3	1410mm
<b>3-150HD*</b>	7 - 13t	2 - 6t	30-65	200	600-750kg	450-700 L	1500-2000mm	3	50 m3	1870mm
<b>4-100HD*</b>	6 - 8,5 t	x	50-90	200	560Kg	350 L	1000mm	4	40 m3	1350mm
<b>4-120HD*</b>	7 - 13t	4 - 7t	50-90	200	600Kg	420 L	1200mm	4	45 m3	1550mm
<b>4 - 150 HDX*</b>	8 - 21t	5 - 10t	50-90	200	860-1010kg	650-900 L	1500-2000mm	4	70 m3	1870mm
<b>6-150HDX*</b>	14 - 25	7 - 15t	75-135	200	1200-1400 Kg	1200 -1700L	1500-2000mm	6	110 m3	1870mm

\* Maxmodell



mttsweden.com



Michael: 070-591 12 56

Petuel: 070-380 16 17

Kontor: +46 (0)142 800 06

Lövingsborg 1, SE-596 34, Skänninge