



Alltid med fjädrande plogskär både på basblad & sidovingar!

JETI U-Plog

Konkurrenskraftig plog med låg energiåtgång.

JETI U-Plog har självnivellerande centrum samt horisontalpendling om $\pm 12^\circ$ ger bästa möjliga plogresultat med lägsta möjliga slitage av plogskär.

JETI har likt Wingmaster, smarta hydrauliklösningar för manövrering. Chockventil är standard. Finns för körning med 1-, 2- alternativ 3-verkande hydraulfunktioner.

En konstruktion som täcker de flesta arbetsområden. Precis som Wingmaster har JETI en svängvinkel på basplogen om $\pm 35^\circ$, dock har sidovingarna högre total vridning.

Ett länkage medför högre rörlighet samt hög stabilitet i hydraulcylinder.

175°, varav 90° framåt och 60° bakåt.

Större delen av serien levereras i två olika utföranden:

- **Standard** (H: 850–1000 mm)
- **Slim (S)** (H: 1200 mm)
Slim-modeller har kortare svep för optimerad åtkomlighet.
- **City-modeller** för optimerad framkomlighet.

JETI finns i 21 st standardmodeller med totalt 32 olika utföranden.

Modell	Min br. (mm)	Bas (mm)	Vingar	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Bärare max
UP-180/300	1600	1800	2x600	850	690	8 ton
UP-180/330	1600	1800	2x740	850	780	8 ton
UP-200/320	1800	2000	2x600	850	740	8 ton
UP-200/350	1800	2000	2x740	850	820	8 ton
UP-220/370	2000	2200	2x740	850	950	8 ton
UP-240/390	2220	2400	2x740	1000	1060	12 ton
UP-240/430	2220	2400	2x970	1000	1320	12 ton
UP-280/430S	2420	2800	2x740	1200	1390	18 ton
UP-280/470S	2420	2800	2x970	1200	1440	18 ton
UP-280/530S	2420	2800	2x1270	1200	149	18 ton
UP-320/470S	2780	3200	2x740	1200	1500	22 ton
UP-320/510S	2780	3200	2x970	1200	1530	22 ton
UP-320/570S	2780	3200	2x1270	1200	1550	22 ton
UP-360/510S	2990	3600	2x740	1200	1590	25 ton
UP-360/550S	2990	3600	2x970	1200	1640	25 ton
UP-360/610S	2990	3600	2x1270	1200	1640	25 ton
UP-400/600S	3300	4000	2x970	1200	2000	25 ton
UP-400/660S	3300	4000	2x1270	1200	2200	25 ton



Lövingsborg 1 | 596 34 SKÄNNINGE

Kontakt: Petuel Ankarhorn

E-post: petuel@mttsweden.com • Tel: 070-380 16 17

www.mttsweden.com

