

2026



POME

FINSK KVALITET NÄR DEN ÄR SOM BÄST



www.mttsweden.com

WINGMASTER W-PLOG



Wingmaster W-plog Anno 1997

Ett mångsidigt snöröjningsredskap av hög kvalitet. Konstruerat för att användas, mycket och länge!

Chockventil är standard för en stabil och säker plogning.

Basplogen (vikplogen) har en spetsvinkel på $\pm 35^\circ$. Sidovingarna (klaffarna) har en rörlighet på $\pm 60^\circ$ om åt vardera håll. WINGMASTER's mångfaldiga arbetsområden sträcker sig över de flesta typer av plogningar.

Konceptet med 4 individuella plogvingar medför framför allt kompakt transportläge men till skillnad från andra typer av multifunktionsplogar erbjuder WINGMASTER också *spetsplogning*. Vid drivande vägar kan man enkelt bryta drivorna med spetsplogning och därmed öka stabilitet hos den bärande maskinen.

Större delen av serien levereras i två olika utföranden:

- **Standard** (H: 850–1000 mm)
- **Slim (S)** (H: 1200 mm)
Slim-modeller har kortare svep för optimerad åtkomlighet.
- **City-modeller** för optimerad framkomlighet.

WINGMASTER finns i 16 st standardmodeller med totalt 29 olika utföranden.

| Modell | Bredd (mm) | Min br. (mm) | Bas (mm) | Vingar | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Bärare (max) |
|-------------|------------|--------------|----------|--------|-----------|-----------|--------------|
| WM-160/290L | 2950 | 1680 | 1600 | 2x500 | 740 | 500 | 5 ton |
| WM-200/320 | 3200 | 1800 | 2000 | 2x600 | 850 | 720 | 8 ton |
| WM-200/350 | 3500 | 1800 | 2000 | 2x740 | 850 | 900 | 8 ton |
| WM-220/370 | 3700 | 2000 | 2200 | 2x740 | 850 | 950 | 8 ton |
| WM-240/390 | 3900 | 2200 | 2400 | 2x740 | 1000 | 1060 | 12 ton |
| WM-240/440 | 4300 | 2200 | 2400 | 2x970 | 1000 | 1330 | 12 ton |
| WM-280/430S | 4300 | 2420 | 2800 | 2x740 | 1200 | 1400 | 18 ton |
| WM-280/480S | 4700 | 2420 | 2800 | 2x970 | 1200 | 1480 | 18 ton |
| WM-280/530S | 5300 | 2420 | 2800 | 2x1270 | 1200 | 1560 | 18 ton |
| WM-320/480S | 4700 | 2780 | 3200 | 2x740 | 1200 | 1500 | 22 ton |
| WM-320/520S | 5100 | 2780 | 3200 | 2x970 | 1200 | 1590 | 22 ton |
| WM-320/570S | 5700 | 2780 | 3200 | 2x1270 | 1200 | 1630 | 22 ton |
| WM-360/510S | 5100 | 2990 | 3600 | 2x740 | 1200 | 1620 | 22 ton |
| WM-360/550S | 5500 | 2990 | 3600 | 2x970 | 1200 | 1660 | 22 ton |
| WM-360/610S | 6100 | 2990 | 3600 | 2x1270 | 1200 | 1700 | 22 ton |

Alltid med fjädrande plogskär både på vikblad & sidovingar!

MTT
IMPORT & FÖRSÄLJNING

POME

JETI U-PLOG



Alltid med fjädrande plogskär både på basblad & sidovingar!

JETI U-Plog

Konkurrenskraftig plog med låg energiåtgång.

JETI U-Plog har självnivellerande centrum samt horisontalpendling om $\pm 12^\circ$ ger bästa möjliga plogresultat med lägsta möjliga slitage av plogskär.

JETI har likt Wingmaster, smarta hydrauliklösningar för manövrering. Chockventil är standard. Finns för körning med 1-, 2- alternativt 3-verkande hydraulfunktioner.

En konstruktion som täcker de flesta arbetsområden. Precis som Wingmaster har JETI en svängvinkel på basplogen om $\pm 35^\circ$, dock har sidovingarna högre total vridning. Ett länkage medför högre rörlighet samt hög stabilitet i hydraulcylindrar. 175°, varav 90° framåt och 60° bakåt.

Större delen av serien levereras i två olika utföranden:

- **Standard** (H: 850–1000 mm)
- **Slim (S)** (H: 1200 mm)
Slim-modeller har kortare svep för optimerad åtkomlighet.
- **City-modeller** för optimerad framkomlighet.

JETI finns i 21 st standardmodeller med totalt 32 olika utföranden.

| Modell | Min br. (mm) | Bas (mm) | Vingar | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Bärare (max) |
|--------------|--------------|----------|--------|-----------|-----------|--------------|
| UP-180/300 | 1600 | 1800 | 2x600 | 850 | 690 | 8 ton |
| UP-180/330 | 1600 | 1800 | 2x740 | 850 | 780 | 8 ton |
| UP-200/320 | 1800 | 2000 | 2x600 | 850 | 740 | 8 ton |
| UP-200/350 | 1800 | 2000 | 2x740 | 850 | 820 | 8 ton |
| UP-220/370 | 2000 | 2200 | 2x740 | 850 | 950 | 8 ton |
| UP-240/390 | 2220 | 2400 | 2x740 | 1000 | 1060 | 12 ton |
| UP-240/440 | 2220 | 2400 | 2x970 | 1000 | 1290 | 12 ton |
| UP-240/500SL | 2220 | 2440 | 2x1270 | 1200 | 1450 | 12 ton |
| UP-280/430S | 2420 | 2800 | 2x740 | 1200 | 1400 | 18 ton |
| UP-280/480S | 2420 | 2800 | 2x970 | 1200 | 1440 | 18 ton |
| UP-280/530S | 2420 | 2800 | 2x1270 | 1200 | 1490 | 18 ton |
| UP-320/470S | 2780 | 3200 | 2x740 | 1200 | 1500 | 22 ton |
| UP-320/520S | 2780 | 3200 | 2x970 | 1200 | 1530 | 22 ton |
| UP-320/570S | 2780 | 3200 | 2x1270 | 1200 | 1550 | 22 ton |
| UP-360/510S | 2990 | 3600 | 2x740 | 1200 | 1590 | 25 ton |
| UP-360/550S | 2990 | 3600 | 2x970 | 1200 | 1640 | 25 ton |
| UP-360/610S | 2990 | 3600 | 2x1270 | 1200 | 1640 | 25 ton |
| UP-400/600S | 3300 | 4000 | 2x970 | 1200 | 2000 | 25 ton |
| UP-400/660S | 3300 | 4000 | 2x1270 | 1200 | 2200 | 25 to |

MTT
IMPORT & FÖRSÄLJNING

POME

POME M2

POME M2

Flexibel & stabil klaffplog

- Höjd: 1250mm
- Positiv plogskärvinkel
- Fast infästning med bytbara plogskär
- Nivellerande centrum med horisontell led vid fäste (Vridfäste)
- Slitskor med steglös inställning
- Svängvinkel klaffar: 145°
- Svängvinkel basplog: 70°

| Modell | Max bredd A | U-Bredd B | Min.Bredd E | Vikt |
|--------|-------------|-----------|-------------|------|
| M2-500 | 5050 | 2480 | 2230 | 1800 |
| M2-550 | 5590 | 3015 | 2680 | 2000 |
| M2-650 | 6550 | 3480 | 3190 | 2300 |

145°
svängvinkel
på klaffar

POME Isrivare 7-Serie

Isrivare för hjullastare

- Vikt: Nedan angiven egenvikt kan kompletteras med extravikt, +1250kg
- Svängvinkel: 34°
- Sidopendling vid fäste. Levereras som standard med chockventil.
- Olika plogskär efter önskemål.

| Modell | Utv bredd | Höjd | Vikt |
|--------|-----------|------|------|
| 7046 | 2750 | 900 | 925 |
| 7043 | 3000 | 900 | 980 |
| 7044 | 3500 | 900 | 1045 |
| 7045 | 3700 | 900 | 1200 |

POME Isrivare 8-Serie

Unik modell för mindre hjullastare & redskapbärare

- Kan monteras både fram och bak (vändbar).
- Hydraulisk skevning, hydraulisk sväng, mekanisk sidoförskjutning
- Levereras i bredderna: 200 cm & 250 cm

| Modell | Utv bredd | Höjd | Vikt |
|--------|-----------|------|------|
| 8061 | 2060 | 600 | 535 |
| 8062 | 2540 | 600 | 570 |

Samtliga Isrivare kan levereras med hjul.

ISRIVARE



POME D-TECH

POME D-TECH

Med följsamhet i fokus

- Vridvinkel 40°
- Justerbar angreppsvinkel (0° - 10° positiv)
- Kastande design
- Stålhållare med fjädrande infästning
- Stötdämpande flytläge
- Flytande upphängning, 230mm (justerbar)
- Utbytbar fästesplatta med horisontell rörelse
- Chockventil med ackumulator
- Slitskor med steglös inställning (skruvad infästning)

| Modell | Max.bredd A | Min.Bredd B | Vikt |
|------------|-------------|-------------|------|
| D-Tech 330 | 3300 | 2560 | 900 |
| D-Tech 380 | 3790 | 2940 | 1150 |
| D-Tech 400 | 3970 | 3050 | 1200 |

Hydrauliskt
snöstopp
som option!

POME V-tech

37° spetsvinkel och 3-vägs pendling ger en följsamhet som överträffar många andra vickplogar. Hydrauliskt snöstopp som option.

- Vridvinkel 37°
- Kastande design
- Stålhållare med fjädrande infästning
- Stötdämpande flytläge
- Flytande upphängning, 230mm (justerbar)
- Utbytbar fästesplatta med horisontell rörelse
- Chockventil med ackumulator
- Slitskor med steglös inställning

| Modell | Max.bredd A | Min.Bredd B | Vikt |
|------------|-------------|-------------|------|
| V-Tech 300 | 2980 | 2390 | 850 |
| V-Tech 330 | 3310 | 2715 | 970 |
| V-Tech 380 | 3800 | 3120 | 1180 |
| V-Tech 400 | 3956 | 3245 | 1250 |



POME V-TECH



MULTISKOPA/KLAFFSKOPA



POME SK- Klaffskopor

POME Multiskopa erbjuder fjäderbelastad vertikal rörelse (125mm) av de vändbara/bytbara plogskären. Plogskären medför jämt slitage samt bästa möjliga resultat. Sidovingarnas / Klaffarnas rörlighet är hela 150°.

Chockventil samt ackumulator är standard. 2-slangssystem eller 4-slangssystem
Hydraulik: Kopplas till basmaskinens 3:e funktion med el-ventil alternativt till basmaskinens 3:e + 4:e funktion.

Sidovingarnas / Klaffarnas rörlighet är hela 150°.

| Modell | Bredd: | Bredd: | Höjd: | Djup: | Vikt |
|-----------|--------|--------|-------|-------|------|
| SK-850 L | 1500 | 3100 | 800 | 1000 | 400 |
| SK-1000 L | 1700 | 3500 | 800 | 1000 | 450 |
| SK-1200 L | 2000 | 3500 | 960 | 1000 | 500 |
| SK-1500 L | 2000 | 3500 | 960 | 1200 | 700 |
| SK-2000L | 2300 | 3800 | 980 | 1200 | 760 |
| SK-2500 L | 2500 | 4450 | 1200 | 1200 | 890 |
| SK-3000 L | 2650 | 4600 | 1250 | 1300 | 990 |
| SK-3500L | 2700 | 4660 | 1430 | 1615 | 1200 |
| SK-4200 L | 2900 | 4960 | 1430 | 1615 | 1450 |
| SK-5000 L | 3000 | 5040 | 1440 | 1800 | 1550 |



TALLRIKSSPRIDARE



Steglös reglering för arbetsbredd & spridningsmängd

POME SR- Tallrikspridare

- Arbetsbredd: 2 - 10 meter
- Steglös reglering för arbetsbredd & spridningsmängd
- Kablage med reglage från förarplats
- Omrörare & matarskruv
- Option för tippram/Självlastande



| Modell: | Bredd: | Djup: | Höjd: | Vikt: |
|----------|--------|-------|-------|-------|
| SR-1200L | 2050 | 1300 | 1280 | 650 |
| SR-1500L | 2200 | 1300 | 1280 | 720 |
| SR-2000L | 2450 | 1350 | 1370 | 850 |
| SR-2500L | 2650 | 1370 | 1400 | 950 |
| SR-3000L | 2650 | 1430 | 1550 | 1100 |
| SR-3500L | 2650 | 1500 | 1700 | 1300 |
| SR-4000L | 2900 | 1600 | 1800 | 1550 |



POME KA Sopskopa

För hjullastare/frontlastare

- Centrumtransmission med dubbelverkande hydraulmotor
- Hydrauliskt höj/sänkbar vals
- Rörlighet 230 mm inklusive arbetsläge
- Utbytbara sparstål
- Integrerat stänkskydd

Tilläggsutrustning finns som t.ex. dammbindning, dubbla fästen, pendling, hjul etc. etc.



| Modell (cm) | Utv.bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Vikt (kg) | Standard borste (mm) |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| KA 200 | 200 | 810 | 1320 | 750 | 700 |
| KA 230 | 230 | 810 | 1320 | 940 | 900 |
| KA 250 | 250 | 810 | 1320 | 1130 | 900 |
| KA 270 | 270 | 810 | 1320 | 1190 | 900 |
| KA 300 | 300 | 810 | 1320 | 1300 | 900 |



POME XD – Sopskopa

För hjullastare/frontlastare

- Sidoplacerade dubbelverkande hydraulmotorer
- Hydrauliskt höj/sänkbar vals
- Hjul i bakkant
- Utbytbara sparstål
- Borstdiameter 900mm

Tilläggsutrustning finns som t.ex. dammbindning, sidoborste, pendling etc.



| Modell | Arbetsbredd (mm) | Utv. Bredd (mm) | Djup (mm) | Vikt (kg) |
|--------|------------------|-----------------|-----------|-----------|
| XD-200 | 2025 | 2250 | 1900 | 800kg |
| XD-230 | 2300 | 2470 | 1900 | 1000kg |
| XD-250 | 2500 | 2700 | 1900 | 1180kg |
| XD-270 | 2720 | 2940 | 1900 | 1250kg |
| XD-300 | 3000 | 3240 | 1900 | 1350kg |



SOPSKOPA

POME Sopvals

För frontlastare/frontlyft

- Centrumtransmission med dubbelverkande hydraulmotor
- Integrerad avlastningsfunktion, arbetsläge 250 mm
- Stänkskärm som följer valsen ±10° dämpad horisontalpendling
- Hydrauliskt vridbar ±35°
- Nerfällbara parkeringsstöd för stabil & säker parkering
- Valfri infästning
- Borst: 700 alt. 900 mm

Tilläggsutrustning som t.ex. dammbindning, Hydraulisk sidoförskjutning etc.

| Modell (cm) | Utv.bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Vikt (kg) | Standard borste (mm) |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| AH 170 | 1740 | 1250 | 1650 | 550 | 700 |
| AH 200 | 2040 | 1250 | 1650 | 580 | 700 |
| AH 240 | 2440 | 1250 | 1650 | 650 | 700 |
| AH 270 | 2740 | 1450 | 1650 | 700 | 900 |
| AH 320 | 3240 | 1450 | 1650 | 800 | 900 |
| AH 350 | 3340 | 1450 | 1650 | 840 | 900 |



Marktrycks-avlastning AH 270-350

MTT
IMPORT & FÖRSÄLJNING

POME

POME Sopskopa

För grävmaskin

| Modell (cm) | Utv.bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Vikt (kg) | Standard borste (mm) |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| KA 150 | 1565 | 810 | 1320 | 650 | 700 |
| KA 180 | 1865 | 810 | 1320 | 680 | 700 |
| KA 200 | 2063 | 810 | 1320 | 700 | 700 |



Pendlande infästning

SOPVALSFÖR GRÄVMASKIN

POME Sopvals

För grävmaskin

- Centrumtransmission med dubbelverkande hydraulmotor
- Justerbar vinkel mot infästning
- Stänkskydd finns som tillval
- Parkeringsstöd för stabil & säker parkering
- Borst: 700 mm alt. 900 mm
- Blad för isrivning samt spår-rensare finns som tillval



| Modell (cm) | Utv.bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Standard borste (mm) |
|-------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|
| PH 150 | 1540 | 925 | 230 | 900 |
| PH 160 | 1640 | 925 | 230 | 900 |
| PH 170 | 1740 | 925 | 360 | 900 |
| PH 200 | 2040 | 925 | 400 | 900 |
| PH 240 | 2440 | 925 | 500 | 900 |



Sidoplacerade Hydraulcylindrar

POME HTB

Högtippande skopor från finska POME.

Genomtänkta konstruktioner & modeller för hantering av de flesta material. Utformade storlekar både med mitt- & sidoplacerade hydraulcylindrar. Ändlägesdämpade hydraulcylindrar.

Tabellen visar några av POME's standard modeller. Kapacitet, från 0,8 ton/m³ till 2,6 ton/m³. Volymer från 1,2 m³ till 16 m³.

| Modell | Min bredd (mm) | Vikt exkl. sparskär kg | Cylinderdimension |
|-----------|----------------|------------------------|-------------------|
| HTB-2000 | 2000 | 850 | 40x70x300 |
| HTB-2500 | 2300 | 940 | 40x70x300 |
| HTB-3000 | 2500 | 1150 | 50x80x300 |
| HTB-3500 | 2750 | 1340 | 50x80x300 |
| HTB-4000 | 2750 | 2350 | 60x100x420 |
| HTB-5000 | 2900 | 2450 | 60x100x420 |
| HTB-6000 | 3000 | 2580 | 60x100x420 |
| HTB-8000 | 3400 | 2750 | 60x100x420 |
| HTB-10000 | 3400 | 2900 | 60x100x420 |
| HTB-12000 | 3400 | 3520 | 80x125x420 |
| HTB-14000 | 4000 | 4380 | 80x125x420 |



POME ASF- Asfaltskärare

Permanentsmord lagring

- Skärtrissa diameter 500 mm alt. 600 mm
- Skruvad infästning
- Glidskor
- Anpassad för krävande entreprenadarbeten
- Hög stabilitet och lång livslängd

Teknisk information

| Specifikation | Utförande |
|---------------|------------------------------------|
| Model | POME ASF |
| Typ | Asfaltskärare |
| Skärtrissa | HD - 500 mm / HDX - 600 mm |
| Skärdjup | HD - 165mm / HDX - 215mm |
| Lager | Permanentsmorda |
| Infästning | S45, S50, S60, S70, S1/B20, S2/B27 |



**VI SER ALLTID
TILL ATT DU
BLIR NÖJD
OCH TRYGG**



MTT Sweden AB

Lövingsborg 1
SE-596 34 Skänninge
SWEDEN

+46 (0)142 800 06
info@mttsweden.com