

2025



# POME

FINSK KVALITET NÄR DEN ÄR SOM BÄST



[www.mttsweden.com](http://www.mttsweden.com)



Alltid med fjädrande plogskär både på vikblad & sidovingar!

## Wingmaster W-plog Anno 1997

**Ett mångsidigt snöröjningsredskap av hög kvalitet. Konstruerat för att användas, mycket och länge!**

Chockventil är standard för en stabil och säker plogning.

Basplogen (vikplogen) har en spetsvinkel på  $\pm 35^\circ$ . Sidovingarna (klaffarna) har en rörlighet på  $\pm 60^\circ$  om åt vardera håll. WINGMASTER's mångfaldiga arbetsområden sträcker sig över de flesta typer av plogningar.

Konceptet med 4 individuella plogvingar medför framför allt kompakt transportläge men till skillnad från andra typer av multifunktionsplogar erbjuder WINGMASTER också *spetsplogning*. Vid drivande vägar kan man enkelt bryta drivorna med spetsplogning och därmed öka stabilitet hos den bärande maskinen.

**Större delen av serien levereras i två olika utföranden:**

- **Standard** (H: 850–1000 mm)
- **Slim (S)** (H: 1200 mm)  
Slim-modeller har kortare svep för optimerad åtkomlighet.
- **City-modeller** för optimerad framkomlighet.

WINGMASTER finns i 16 st standardmodeller med totalt 29 olika utföranden.

Modell	Bredd (mm)	Min br. (mm)	Bas (mm)	Vingar	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Bärare (max)
WM-200/320	3200	1800	2000	2x600	850	720	8 ton
WM-200/350	3500	1800	2000	2x740	850	900	8 ton
WM-220/370	3700	2000	2200	2x740	850	950	8 ton
WM-240/390	3900	2200	2400	2x740	1000	1060	12 ton
WM-240/440	4300	2200	2400	2x970	1000	1330	12 ton
WM-280/430S	4300	2420	2800	2x740	1200	1400	18 ton
WM-280/480S	4700	2420	2800	2x970	1200	1480	18 ton
WM-280/530S	5300	2420	2800	2x1270	1200	1560	18 ton
WM-320/480S	4700	2780	3200	2x740	1200	1500	22 ton
WM-320/520S	5100	2780	3200	2x970	1200	1590	22 ton
WM-320/570S	5700	2780	3200	2x1270	1200	1630	22 ton
WM-360/510S	5100	2990	3600	2x740	1200	1620	22 ton
WM-360/550S	5500	2990	3600	2x970	1200	1660	22 ton
WM-360/610S	6100	2990	3600	2x1270	1200	1700	22 ton



**Alltid med fjädrande plogskär både på basblad & sidovingar!**

## JETI U-Plog

### Konkurrenskraftig plog med låg energiåtgång.

JETI U-Plog har självnivellerande centrum samt horisontalpendling om  $\pm 12^\circ$  ger bästa möjliga plogresultat med lägsta möjliga slitage av plogskär.

JETI har likt Wingmaster, smarta hydrauliklösningar för manövrering. Chockventil är standard. Finns för körning med 1-, 2- alternativt 3-verkande hydraulfunktioner.

En konstruktion som täcker de flesta arbetsområden. Precis som Wingmaster har JETI en svängvinkel på basplogen om  $\pm 35^\circ$ , dock har sidovingarna högre total vridning. Ett länkage medför högre rörlighet samt hög stabilitet i hydraulcylinder.  $175^\circ$ , varav  $90^\circ$  framåt och  $60^\circ$  bakåt.

### Större delen av serien levereras i två olika utföranden:

- **Standard** (H: 850–1000 mm)
- **Slim (S)** (H: 1200 mm)  
Slim-modeller har kortare svep för optimerad åtkomlighet.
- **City-modeller** för optimerad framkomlighet.

JETI finns i 21 st standardmodeller med totalt 32 olika utföranden.

Modell	Min br. (mm)	Bas (mm)	Vingar	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Bärare (max)
UP-180/300	1600	1800	2x600	850	690	8 ton
UP-180/330	1600	1800	2x740	850	780	8 ton
UP-200/320	1800	2000	2x600	850	740	8 ton
UP-200/350	1800	2000	2x740	850	820	8 ton
UP-220/370	2000	2200	2x740	850	950	8 ton
UP-240/390	2220	2400	2x740	1000	1060	12 ton
UP-240/440	2220	2400	2x970	1000	1290	12 ton
UP-240/500SL	2220	2440	2x1270	1200	1450	12 ton
UP-280/430S	2420	2800	2x740	1200	1400	18 ton
UP-280/480S	2420	2800	2x970	1200	1440	18 ton
UP-280/530S	2420	2800	2x1270	1200	1490	18 ton
UP-320/470S	2780	3200	2x740	1200	1500	22 ton
UP-320/520S	2780	3200	2x970	1200	1530	22 ton
UP-320/570S	2780	3200	2x1270	1200	1550	22 ton
UP-360/510S	2990	3600	2x740	1200	1590	25 ton
UP-360/550S	2990	3600	2x970	1200	1640	25 ton
UP-360/610S	2990	3600	2x1270	1200	1640	25 ton
UP-400/600S	3300	4000	2x970	1200	2000	25 ton
UP-400/660S	3300	4000	2x1270	1200	2200	25 to

# POME M2

## Flexibel & stabil klaffplog

- Höjd: 1250mm
- Positiv plogskärvinkel
- Fast infästning med bytbara plogskär
- Nivellerande centrum med horisontell led vid fäste (Vridfäste)
- Slitskor med steglös inställning
- Svängvinkel klaffar: 145°
- Svängvinkel basplog: 70°

Modell	Max bredd A	U-Bredd B	Min.Bredd E	Vikt
M2-500	5050	2480	2230	1800
M2-550	5590	3015	2680	2000
M2-650	6550	3480	3190	2300

145°  
svängvinkel  
på klaffar

# POME Isrivare 7-Serie

## ISRIVARE

### Isrivare för hjullastare

- Vikt: Nedan angiven egenvikt kan kompletteras med extravikt, +1250kg
- Svängvinkel: 34°
- Sidopendling vid fäste. Levereras som standard med chockventil.
- Olika plogskär efter önskemål.

Modell	Utv bredd	Höjd	Vikt
7046	2750	900	925
7043	3000	900	980
7044	3500	900	1045
7045	3700	900	1200



# POME Isrivare 8-Serie

### Unik modell för mindre hjullastare & redskapbärare

- Kan monteras både fram och bak (vändbar).
- Hydraulisk skevning, hydraulisk sväng, mekanisk sidoförskjutning
- Levereras i bredderna: 200 cm & 250 cm

Modell	Utv bredd	Höjd	Vikt
8061	2060	600	535
8062	2540	600	570

Samtliga Isrivare kan levereras med hjul.



## POME D-TECH

# POME D-TECH

### Med följsamhet i fokus

- Vridvinkel 40°
- Justerbar angreppsvinkel (0° - 10° positiv)
- Kastande design
- Stålhållare med fjädrande infästning
- Stötdämpande flytläge
- Flytande upphängning, 230mm (justerbar)
- Utbytbar fästesplatta med horisontell rörelse
- Chockventil med ackumulator
- Slitskor med steglös inställning (skruvad infästning)

Hydrauliskt  
snöstopp  
som option!

Modell	Max.bredd A	Min.Bredd B	Vikt
D-Tech 330	3300	2560	900
D-Tech 380	3790	2940	1150
D-Tech 400	3970	3050	1200



# POME V-tech

37° spetsvinkel och 3-vägs pendling ger en följsamhet som överträffar många andra vickplogar. Hydrauliskt snöstopp som option.

- Vridvinkel 37°
- Kastande design
- Stålhållare med fjädrande infästning
- Stötdämpande flytläge
- Flytande upphängning, 230mm (justerbar)
- Utbytbar fästesplatta med horisontell rörelse
- Chockventil med ackumulator
- Slitskor med steglös inställning

## POME V-TECH



Modell	Max.bredd A	Min.Bredd B	Vikt
V-Tech 300	2980	2390	850
V-Tech 330	3310	2715	970
V-Tech 380	3800	3120	1180
V-Tech 400	3956	3245	1250



# POME Sopskopa

## För hjullastare/frontlastare

- Centrumtransmission med dubbelverkande hydraulmotor
- Hydrauliskt höj/sänkbar vals
- Rörlighet 230 mm inklusive arbetsläge
- Utbytbara sparstål
- Integrerat stänkskydd

Tilläggsutrustning finns som t.ex. dammbindning, dubbla fästen, pendling, hjul etc. etc.



Modell (cm)	Utv.bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Vikt (kg)	Standard borste (mm)
KA 200	200	810	1320	750	700
KA 230	230	810	1320	940	900
KA 250	250	810	1320	1130	900
KA 270	270	810	1320	1190	900
KA 300	300	810	1320	1300	900

# POME Sopvals

## För frontlastare/frontlyft

- Centrumtransmission med dubbelverkande hydraulmotor
- Integrerad avlastningsfunktion, arbetsläge 250 mm
- Stänkskärm som följer valsen  $\pm 10^\circ$  dämpad horisontalpendling
- Hydrauliskt vridbar  $\pm 35^\circ$
- Nerfällbara parkeringsstöd för stabil & säker parkering
- Valfri infästning
- Borst: 700 alt. 900 mm

Tilläggsutrustning som t.ex. dammbindning, Hydraulisk sidoförskjutning etc.



Modell (cm)	Utv.bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Vikt (kg)	Standard borste (mm)
AH 170	1740	1250	1650	550	700
AH 200	2040	1250	1650	580	700
AH 240	2440	1250	1650	650	700
AH 270	2740	1450	1650	700	900
AH 320	3240	1450	1650	800	900
AH 350	3340	1450	1650	840	900

Marktrycks-  
avlastning  
AH 270-350

## POME Sopskopa

För grävmaskin

Modell (cm)	Utv.bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Vikt (kg)	Standard borste (mm)
KA 150	1565	810	1320	650	700
KA 180	1865	810	1320	680	700
KA 200	2063	810	1320	700	700



Pendlande infästning

## SOPVALSFÖR GRÄVMASKIN

## POME Sopvals

För grävmaskin

- Centrumtransmission med dubbelverkande hydraulmotor
- Justerbar vinkel mot infästning
- Stänkskydd finns som tillval
- Parkeringsstöd för stabil & säker parkering
- Borst: 700 mm alt. 900 mm
- Blad för isrivning samt spår-rensare finns som tillval

Modell (cm)	Utv.bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Standard borste (mm)
PH 150	1540	925	230	900
PH 160	1640	925	230	900
PH 170	1740	925	360	900
PH 200	2040	925	400	900
PH 240	2440	925	500	900





**Sidoplacerade  
Hydraulcylindrar**

## POME HTB

### Högtippande skopor från finska POME.

Genomtänkta konstruktioner & modeller för hantering av de flesta material. Utformade storlekar både med mitt- & sidoplacerade hydraulcylindrar. Ändlägesdämpade hydraulcylindrar.

**Tabellen visar några av POME's standard modeller.  
Kapacitet, från 0,8 ton/m<sup>3</sup> till 2,6 ton/m<sup>3</sup>.  
Volymen från 1,2 m<sup>3</sup> till 16 m<sup>3</sup>.**

Modell	Min bredd (mm)	Vikt exkl. sparskär kg	Cylinderdimension
HTB-2000	2000	850	40x70x300
HTB-2500	2300	940	40x70x300
HTB-3000	2500	1150	50x80x300
HTB-3500	2750	1340	50x80x300
HTB-4000	2750	2350	60x100x420
HTB-5000	2900	2450	60x100x420
HTB-6000	3000	2580	60x100x420
HTB-8000	3400	2750	60x100x420
HTB-10000	3400	2900	60x100x420
HTB-12000	3400	3520	80x125x420
HTB-14000	4000	4380	80x125x420



Lövingsborg 1 | 596 34 SKÄNNINGE  
 Kontakt: Petuel Ankarhorn  
 Tel: 070-380 16 17  
 E-post: petuel@mttsweden.com  
[www.mttsweden.com](http://www.mttsweden.com)

